

Produktinformation: G-E 4412 WSG-POP

Produktbeschreibung:

**Strukturierte Schutzfolie 'pop up'
Inneneinsatz
Außeneinsatz bis zu einem Jahr**
Zertifiziert nach DIN 51 130 und BGR 181
Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: R 9

Anwendungsbeispiele:

Schutzlaminat für grafische Drucke

Klebstofftyp:

WSG: permanent klebend; lösemittelfreier Reinacrylat-Kleber
Dieser Klebstofftyp wurde speziell für Schutzlamine entwickelt. Er zeichnet sich durch eine gute Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit aus. Die Fließfähigkeit dieses Klebesystems bewirkt, dass beim Kaltkaschieren ohne zusätzliche Temperatureinwirkung der Silvering Effect minimiert wird.

Produktaufbau:

| | |
|----------------------|---|
| Träger | PVC-Folie; 100 µm; transparent |
| Interliner | Oberflächenvergütetes einseitig silikonisiertes Papier; weiß; 100g/m ² |
| Klebergewicht | 20g/m ² |
| Gesamtstärke | 0,12 mm |

Eigenschaften:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Temperaturbeständigkeit | von -40 °C bis +80 °C |
| Klebkraft (in Anlehnung an FINAT-FTM 1, AFERA 4001; auf rostfreiem Stahl) | min. 6 N / 25 mm Kontaktzeit 24 h |

Lieferbare Breiten:

1040 mm und 1300 mm
(weitere Abmessungen auf Anfrage)

Hinweis:

Alle unsere Produkte werden einer strengen Qualitätskontrolle, im Rahmen unseres QM-Systems nach QS 9000 und DIN EN ISO 9001, unterzogen. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Bestimmungen sind vom Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Unsere Anwendungstechnik steht ihnen bei Eignungsprüfungen auf Originalmaterialien gerne beratend zur Verfügung.