

## Produktinformation: G-E 4420 WSD EQ

**Produktbeschreibung:** **Strukturierte Schutzfolie Floor-Graphics**  
**Zertifiziert nach DIN 51130 und BGR 181**  
**Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung R10**  
**Inneneinsatz**  
**Außeneinsatz bis zu einem Jahr**

**Anwendungsbereich:** Fußbodenwerbung

**Klebstofftyp:** **WSD: Permanent; Reinacrylatkleber**  
Der WSD-Kleber ist ein Reinacrylatkleber, der zum Kaltlaminierten verwendbar ist. Er hat eine hervorragende Beständigkeit gegen Feuchte, gutes Anfließverhalten, sowie guten Tack und ein ausgezeichnetes Alterungsverhalten.

**Produktaufbau:**

<b>Träger</b>	PVC-Folie, 170 µm, transparent
<b>Interliner</b>	Oberflächenvergütetes einseitig silikonisiertes Papier, weiss, 63 g/m <sup>2</sup>
<b>Klebergewicht</b>	30 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtstärke</b>	0,20 mm

**Eigenschaften:**

<b>Schälkraft auf Stahl, 24h Kontaktzeit</b> (in Anlehnung an FINAT-FTM1, AFERA 5001)	min. 9 N / 25mm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	von -40 °C bis +80 °C

**Lieferbare Breiten:** 1040 mm und 1300 mm (weitere Abmessungen auf Anfrage)

### Hinweis:

Alle unsere Produkte werden einer strengen Qualitätskontrolle, im Rahmen unseres QM-Systems nach ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001, unterzogen. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Bestimmungen sind vom Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Unsere Anwendungstechnik steht Ihnen bei Eignungsprüfungen auf Originalmaterialien gerne beratend zur Verfügung.

Erstellung:  
S.S. / 2005-10-17  
Letzte Änderung:  
P.S. / 2009-03-13